

Produktinformation: Farb-Union Holzauffrischer

Produktbeschreibung

Farb-Union Holzauffrischer ist farblos und dient zur gelegentlichen Auffrischung von Holzfußböden mit *Farb-Union Hartwachsöl* Oberflächen, Möbeln sowie anderen geölten und gewachsenen Holzoberflächen im Innenbereich. Bei sachgemäßer Pflege wird die Oberfläche mit den natürlichen, gesundheitsunbedenklichen Hartwachsen (Carnauba- und Candelillawachs) versorgt. Der Boden bleibt widerstandsfähig, ohne dass ein Film aufgebaut wird.

Anwendungsbereiche

Farb-Union Holzauffrischer kann auf allen Oberflächen angewendet werden, die gegen Testbenzin beständig sind, wie z.B. Holz, Kork, Linoleum, PVC, Kunststoffbeläge, Stein, Marmor und Keramikfliesen. Das Wachs wirkt schmutzabweisend. Selbst starke Verschmutzungen dringen nicht in den Untergrund ein. Bei unbekannten Oberflächen eine Probe durchführen.

Gebindegröße 1 lt

Ergiebigkeit

Die Ergiebigkeit des *Farb-Union Holzauffrischers* ist stark abhängig von der Saugfähigkeit und dem Verschmutzungsgrad des zu behandelnden Untergrundes.
(1 Liter Pflegemittel reicht für ca. 80 - 100 qm, 2 Teelöffel für ca. 1 qm).

Inhaltsstoffe

Auf Basis natürlicher, pflanzlicher Wachse (Carnauba- und Candelilla- Wachs); Paraffine, aliphatische Kohlenwasserstoffe (>30%).

Physikalische Eigenschaften

Spezifisches Gewicht (Dichte): 0.75 - 0.79 g/cm³

Geruch: schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen und Wachsen),
nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: 27 °C

Lagerfähigkeit

5 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt.

Vorbereitung

Die Holzoberfläche muss staubfrei und trocken sein. Zu diesem Zweck genügt ein Staubtuch, Mop oder Staubsauger. Stärker begangene und verschmutzte Fußböden, z.B. im öffentlichen Bereich, mit unserem Feuchtmop (Wasser mit *Farb-Union Wischpflege*) wischen und trocken nachwischen.

Verarbeitung

Manuelle Anwendung

Zur Fleckenentfernung und zur intensiven Pflege den *Farb-Union Holzauffrischer* verwenden (ca. 2 Teelöffel pro qm). Bei regelmäßiger Anwendung wird die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Neuverschmutzung und Abnutzungserscheinungen. Besonders hartnäckige Flecken mit *Farb-Union Holzauffrischer* mit einem Tuch oder Scotchpad abreiben.

Maschinelle Anwendung

Farb-Union Holzauffrischer mit einer Einscheibenmaschine und weißem Pad in die Fläche fahren (ca. 2 Teelöffel pro qm). *Farb-Union Holzauffrischer* auf der Fläche gleichmäßig verteilen und einmassieren. Bei Schlierenbildung entweder das Pad umdrehen oder ein neues Pad verwenden, um einen höheren Glanzgrad zu erzielen, mit weißem Pad in die getrocknete Fläche fahren und aufpolieren.

Hinweis: Nur hauchdünn auftragen, sonst können Trittspuren auftreten.

Produktinformation: Farb-Union Holzauffrischer

Renovierung

Durch das Aufbringen der Hartwachs (Carnauba- und Candelillawachs) wird der Boden aufgefrischt und die Fleckenresistenz und Abriebfestigkeit verbessert. Im Pflegeturnus ist es unabdingbar, im Laufe der Jahre dem Boden auch die benötigten Ölanteile des Hartwachsöls zurückzugeben.

An besonders stark strapazierten Stellen (Laufstraßen etc.) auf die gesäuberte Fläche erneut das *Farb-Union Hartwachsöl* auftragen.

Hinweis: da die Holzporen durch die Erstbehandlung ausreichend gesättigt sind, empfehlen wir ein einmaliges, dünnes Nachölen des Fußbodens.

Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitsratschläge

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Entzündlich. Nach der Trocknung ist der Holzauffrischer normal entflammbar. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter und zubefüllende Anlage erden. Funkenarmes Werkzeug verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Explosionsgeschützte elektrische Geräte verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Einatmen von Dampf vermeiden. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen (oder duschen). Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Brand: Löschpulver oder Sand zum Löschen verwenden. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

Enthält: Kohlenwasserstoffe C9-C11, Isoalkane, Cycloalkane, < 2% Aromaten.

Inhalt reicht für ca. 80 -100 m²

GH20 · UFI: siehe Boden

Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm

Entsorgung

Verpackung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 08 01 11.

Für weitere Informationen fragen Sie Ihren FARB-UNION Berater.

Obige Informationen erfolgten nach besten Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
(Stand: 10/2022)