



ULZ Wand- u. Deckenspachtelmasse gebrauchsfertig

Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Spachteln, Ausbessern, Ausplanieren, Verfugen ULZ Wand- und Deckenspachtelmasse ist verwendbar für Untergründe aus Beton, Mauerwerk, Stein, Gasbeton, Kalkputz etc. haftet ausgezeichnet in dünner und dicker Schichtstärke.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> - direkt zu verarbeiten - schleifbar - überstreichbar - gebrauchsfertig
Kenndaten nach EN 13300:	Maximale Korngröße: 0,2mm Glanzgrad: matt
Inhaltsstoffe:	Kalkhydrat, Füllstoffe, Wasser und Additive
Farbton:	weiß
Spezifikation:	Spez. Gewicht: ca. 1,70 g/ cm ³ Viskosität: ohne Angaben pH-Wert: ca. 12 - 13
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig.
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/ l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C und über +35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung Verarbeiten.
Geeignete Untergründe:	<p>Alle trockenen, festen, saugfähigen oder schwach saugenden und tragfähigen Untergründe wie z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Ytong, Kalkputz. Auch für Flächenverspachtelungen geeignet!</p> <p>Nicht geeignet für Fußböden, dauerfeuchte Flächen, Glas, Kunststoff, Metall und im Außenbereich.</p>
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss staub-, lack-, fett- und ölfrei sein. Die ULZ Wand- und Deckenspachtelmasse kann auf trockenem oder angefeuchtetem Untergrund aufgebracht werden. Ytong sollte unbedingt vorher angefeuchtet werden. Die ULZ Wand- und Deckenspachtelmasse ist chemisch neutral aufgebaut, sodass alle Farben und Kleber verwendet werden können. Behält nach dem Trocknen seine Form.
Auftragsverfahren:	Spachteln oder mit einer Glättkelle



Verdünnung:	ULZ Wand- und Deckenspachtelmasse ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Trockenzeit:	Je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 4 – 6 (1mm) Stunden. Kann nach dem Trocknen mit Sandpapier geschliffen werden.
Verarbeitung:	Das Material kurz aufrühren bis es eine cremige Konsistenz hat, danach mit einer Spachtel oder Glättkelle auftragen. Bei einer Auftragsstärke über 0,5cm bzw. bei größeren Löchern wird empfohlen, in mehreren Vorgängen aufzutragen, wobei auf die jeweils fast trockene Masse die nächste Schicht aufgetragen wird. Beim Spachteln ist zu achten, dass die Struktur dem vorliegenden Putz entspricht (gegebenenfalls aufrauhen). Es empfiehlt sich, nach dem Spachteln mit ULZ Tiefengrund lösungsmittelfrei vor dem Malen oder Kleben vorzustreichen.
Ergiebigkeit:	ca. 1,5 kg Spachtelmasse pro m ² / mm.
Besondere Hinweise	
Nur kurz aufrühren. Das Material ist thixotrop eingestellt (je länger und intensiver gemischt wird, desto dünner wird die Konsistenz – nach einer längeren Standzeit, dickt das Material im Eimer wieder an). FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN!	
Sicherheitsratschläge	
Die Ulz Wand- und Deckenspachtelmasse reagiert alkalisch. Kontakt mit Augen und empfindlicher Haut ist zu vermeiden. (Augen-, Gesichts- und Handschutz verwenden) Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene sind zu beachten (siehe Sicherheitsdatenblatt).	
Reinigung der Werkzeuge	
Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.	
Entsorgung	
Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 03 03 09 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238	
Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.	
ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860	
Letzte Bearbeitung: Juni 2024	